

Denne beskrivelse er ment som retningsgivende for prislisen. Se også vår komplette Leveransebeskrivelse inkl. spesialbeskrivelse for «DESIGNPAKKER» (Tradisjon, Klassisk, Nostalgi og Moderne). Vi forbeholder oss retten til å kunne foreta endringer av konstruksjoner/materialvalg dersom dette ikke medfører endringer i pris eller kvalitet for kunden.

YTTERVEGGER

Trekledning i hht fasadetegning
Utlekking for lufting
Diffusjonsåpen vindspærre (duk)
Vindtette plater
148 mm bindingsverk
48 mm innvendig påføring
200 mm mineralull (i hht energiberegning/omfordeling)
Diffusjonssperre (plastfolie)
Veggspenplater (rupanel + gips i våtrom)

100 mm mineralull/påføring på alle murvegger (250 mm lettklinker)

INNERVEGGER

98 mm bindingsverk (skillevegger)
98 mm bindingsverk (bærevegger)
100 mm mineralull i alle innervegger
Veggspenplater (rupanel + gips i våtrom)
Lyd- og brannisolerende vegg mot sokkelleilighet

GULV / ETASJESKILLE

Gulvspenplater fuktbest. (plattformkonstruksjon)
Gulvbjelker dimensjonert i hht NBI tabell 1 (høy stivhet)
150 mm mineralull (fullisolerer langs ytterkant)
Ramme, kantplate og stikkbjelker
Svilemembran og fugemasse mot murkrone
Lyd- og brannisolerende etasjeskille over sokkelleilighet

HIMLING

Flat: 250 – 300 mm mineralull (i hht energiberegning)
Skrå: 200 mm mineralull i hele takstol + 100 mm mot loftsrom
Nedforingslekter
Diffusjonssperre (plastfolie)
Ferdigbehandlede hvite himlingsplater i samtlige takflater

YTTERTAK

Betongtakstein m/møne- og gavlstein
Mønebånd, fugebånd (nede) og lufterør (bak takrenne)
Selvbærende taklekter og sløyfer/feder
Diffusjonsåpent undertak/vindspærre på overgurt (duk)
Vindavstiving (båndjern)
Takstoler/sperr dimensjonert i hht NBI for inntil
4,5 kN (450 kg) snølast pr. m² (stedlige krav)
Takrenner i metall m/nedløp etc.

ALTAN / TERRASSE

Leveres i hht plan- og fasadetegning
Bjelker, gulvbord og rekkverk
Alt i impregneret trevirke

VINDUER / TAKVINDUER

2-lags energiglass m/Argon i hele boligen (gj.sn. U-verdi 1,2)
Overflatebehandlet hvit (utv. og innv.) laminert karm u/ventil
Garasje: 2-lags energiglass fast karm
Avtakbare sprosser i hht fasadetegning

DØRER

Hovedinngangsdør: Hvitmalt m/glass
Bod- kjeller- og biinngangsdører:
Overflatebehandlet hvit trevirke, tett utførelse
Balkongdør/skyvefelt:
Overflatebehandlet hvit trevirke m/glass (Argon)

Garasjeport (leddport):

Overflatebehandlet hvit metall (manuell)
Innvendige dører:
Overflatebehandlet hvit formpresset fyllingsdør
1 stk. m/sikkerhetsglass og sprosskassett
Samtlige dører leveres med vrider etc.

LISTVERK

Utvendig: Bord rundt vinduer og dører
Hjørnebelistning og trykkimpregnerte dobbelte vindskier
Trykkimpregnerte vannbord til vinduer og dører
Innvendig: Std. m/skrå kant til vinduer, dører, gulv og tak
Alt listverk leveres i overflatebehandlet trevirke hvit

TRAPPER (innv.)

Leveres i hht tegning med åpne opptrinn, barnesikringslist og
nødvendig rekkverk/håndrekke
Vanger/rekkverk overflatebehandlet furu hvit m/trinn i eik toning
Til kaldtloft leveres takluke med skyvestige

KJØKKEN

Hovedleilighet:
Hvit profilert utførelse – høyde 2100 mm
Se egen std. kjøkkentegning
Sokkelleilighet:
Hvit glatt utførelse – høyde 2100 mm
Se egen std. kjøkkentegning

GARDEROBE

Hvit glatt melamin – høyde 2100 mm
Det leveres 1 stk. 100 cm kombiskap
(stang+hyller) pr. inntegnet sengeplass

VENTILASJON

Hovedleil.: Det leveres komplett balansert
ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning,
samt komplett kjøkkenventilator m/motor.
Sokkelleil.: Det leveres komplett balansert
ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning,
samt komplett kjøkkenventilator m/motor.

SENTRALSTØVSUGER

Hovedleil.: Det leveres komplett støvsuger
m/tilbehør og rørpakke med nødvendig antall
sugekontakter for skjult montering

BRANNSIKRINGSUTSTYR

Det leveres 1 stk. røykvarsler pr. etasje
Det leveres 1 stk. brannslukkingsapparat (6 kg)

For ytterligere informasjon,
kontakt din lokale HIBA® HUS forhandler:

