

### Användningsområde:

För installationer i tappvatten och värmeanläggningar.

För anslutning för, kopparrör 8-15 mm och Neoflex SPX, flexibla kopplingsledningar med slätända 10mm mot ventil, apparat m.m.  
Som har R10-R15 utvärdig gänga.

**Arbetstryck:** Max 10 bar

**Arbets temperatur:** Max 95°C



### Kvalitetssäkring:

Godkänd av SP SITAC typgodkännande Nr. 5029/93 & SC3861-09

### Detaljförteckning:

Mutter	Mässing SIS 5170 förkromad
Låsning	Rostfritt stål SIS 2332
Glidring	Rostfritt stål SIS 2332
Packning	EPDM-gummi

### Funktion och konstruktion:

Pipefix halvkoppling levereras i ett stycke, där alla delarna hålls på plats av gummi packning.

### Installation:

1. Kapa röret med röraravskärare eller fintandad handsåg.
2. Avgrada efter kapningen, både insidan och utsidan på röret.
3. Kapning och avgradning skall inte utföras på Neoflex SPX, flexibla kopplings ledningars slätändan.
4. Röret måste gå in i nippeländan minst 5 mm för att få ett tätt montage, men inte bottna.
5. Pipefix får endast monteras mot plan yta på nippeländan.
6. Kopparröret skall vara rak monterat i Pipefix, för att kopparröret inte ska släppa från kopplingen.
7. Dra åt kopplingen för hand. Dra därefter åt kopplingen med fast nyckel eller skiftnyckel till hårt motstånd, därefter 1/4 – 1/2 varv, minst 20 Nm.
8. Provtryck och kontrollera.
9. Pipefix skall inte smörjas.
10. Till Pipefix behöver man inte stödhylsa.

Dimension	Nyckelvidd
10xR10	22
12xR10	22
8xR15	24
10xR15	24
12xR15	24
15xR15	24

### Observera!

Använd inte stödhylsa.

Pipefix får inte användas på konisk rörändan.

Använd inte rörtång eller polygrip vid åtdragning.

Pipefix får inte gjutas in eller installeras för dolt montage.

Använd inte Pipefix på kylinstallationer.

Pipefix skall inte smörjas.

Kapa inte slätändan på Neoflex SPX, flexibla kopplingsledningar

### Säker Vatteninstallation

"Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.  
Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och  
produktens monteringsanvisning följs"