

REWOOD

Hurtigvirkende reparasjonsmasse for tre

Etter herding kan REWOOD bearbejdes, slipes eller overmales.

REWOOD fyller spiker- og skruehull, erstatter råttent og sprukket tre, reparerer former, rammer, møbler, håndtak og knotter. Kan brukes både innen- og utendørs.

BRUKSANVISNING

Forbehandling:

For å oppnå best mulig resultat, skal underlaget slipes av med sandpapir slik at løs maling og smuss fjernes. REWOOD kan påføres på fuktig underlag, men tørr flate er å foretrekke.

Blanding og påføring:

1. Skjær først bort enden av massen. Skjær deretter av en passelig mengde masse.
2. Kna sammen massen eller bland nøye med en sparkelspade til en homogen farge oppnås. Bland kun det som brukes i løpet av 20 minutter.
3. For optimal heft og for å unngå for tidlig herding, skal massen påføres innen 20 minutter. Arbeid inn massen i underlaget.
4. For å oppnå en glattere finish, kan sparkelspaden fuktes i rent vann for avjevning av massen.
5. Etter herding (ca. 30 minutter) kan materialet slipes eller overmales.

Sliping av herdet REWOOD gjør flaten mer motstandsdyktig mot flekker.



Tekniske data

Temperaturområde120°C
i korte perioder +150°C
Arbeidstid<5 min
Strekkeholdfasthet6,2 N/mm ²
Trykkfasthet84 N/mm ²
Hardhet (Shore D)80
Forpakning12 x 120 g