



Vario benkeventilator Serie 200

- Benkeventilator integrert i benkeplaten
- For utluffing, kombineres med motor

Utstyr

Effektregulering med bryter.
Metallfettfilter med fettoppsamlingskål.
Vaskbar ventilasjonsrist.

Planleggingsråd

For kombinasjon med motor GB 031 107.
Kan også kombineres med motor GB 051 140 for takmontering (ekstra bryter ZS 050 140 må da benyttes).

Å kombinere VL 041 og VL 051 på samme motor er ikke mulig.
Ikke for montering i skuffeseksjoner.

Maksimal bredde på koketopp mellom to VL 60 cm.

Ved innbygging ved siden av gasslopp er luftledeskinnen LS 041 000 nødvendig.

Aluflex-rør ø 125 mm til motorenhet (AR 031 125).

Planlegg slik at luftkanalen får færrest mulig bend og at tverrsnittet beholdes.

Unngå flate luftkanaler.

Ved bruk av VL 041 + VL 040 + GB 051 må Y-rør RV 050 150 benyttes for sammenføring av 2 x ø 125 mm til 1 x ø 150 mm.

Ved installasjon av hette i utluftingsmodus på kjøkken med ovn/åpen peis må ertilkoblingen til hetten forsynes med sikkerhetsbryter.

Tilkoblinger

Kabel 1,5 m med jordet plugg.

VL 041 107 Kr. 7.150,-

Edelstål med betjeningspanel i glassblåst aluminium

Betjeningsenhet

Utlufting

VL 040 107 Kr. 6.600,-

Edelstål med betjeningspanel i glassblåst aluminium

Tilleggsэлемент

Utlufting

Tilbehør

AR 031 125 Kr. 660,-

Aluflex-rør ø 125 mm

Opptil 3,5 m lang,

med 2 slangeklemmer.

AS 070 000 Kr. 560,-

Forlenger for installasjon ved

siden av VF eller VK

LS 041 000 Kr. 440,-

Luftledningsskinne VG 231/232

og KG 260 i kombinasjon

med VL 040/041

RV 050 150 Kr. 1.670,-

Y-rør for sammenføring av

2 x ø 125 mm i 1 x ø 150 mm

VV 200 000 Kr. 550,-

Kombilist for kombinasjon av flere

Vario-enheter

Med integrert betjeningspanel.

ZS 050 140 Kr. 1.800,-

Tilkoblingsenhet mellom

VL 430/431 eller VL 041 og GB 051



Industrie
Forum
Design
Hannover

