

Øyvind B. Myren

Brønøysund

Deres ref./Your ref.:

Vår ref./Our ref.:
GAA

Direkte telefon/Direct phone:
+47 33 45 75 30

Fax:
+47 33 46 19 81

Dato/Date:
28.05.2010

BEHANDLING AV VANNBESTANDIGE MDF PLATER

Vi har fått inn noen spørsmål fra deg vedr. behandling av fuktbestandige MDF plater.

Jotuns holdning til behandling av disse platene er at det er en del voks/impregnering i disse platene for å holde de fuktbestandige. Denne voksen/impregneringen fører også til at de i mange tilfeller også frastøter seg malingen. Se bilde:



Her ser du resultatet av å male på en fuktbestandig MDF plate.

Jotun anbefaler derfor ikke og bruke noen av våre produkter på noen vannbestandige (MDF) trefiber plater.

Jotun A/S

P.O.Box 2021
N-3248 Sandefjord
Norway

Besøksadresse/
Visiting address:
Hystadvn. 167

Tel: +47 33 45 70 00
Fax: +47 33 46 46 13
www.jotun.no

Bankgiro/
Bank account:
7166.05.00361

Organisasjonsnummer/
The Register of Business Enterprises:
NO 923 248 579 MVA/VAT



Det eneste malings systemene jotun har som er godkjent til våtrom er JOTUNS VÅTROMSSYSTEM som er slik:

- Grunn sugende underlag med JOTUN VÅTROMSGRUNNING/LIM blandet 50/50 med vann.
- Heng opp JOTUNS VÅTROMSSTRIE i JOTUN VÅTROMSGRUNNING/LIM.
- Påfør så 1 strøk med JOTUN VÅTROMSGRUNNING/LIM.
- Mal så 2 strøk med LADY VÅTROM 20/JOTAPROFF VÅTROM 25.

Dette systemet er KUN godkjent på underlag av gips, betong og pussetmur.

For og få godkjent arbeider i våtrom må arbeidene utføres av godkjente håndverkere med våtroms sertifikat.

Med vennlig hilsen
for Jotun A/S

A handwritten signature in black ink that reads "Geir Andor Andersen".

Geir Andor Andersen
Malermester og
TS Ingeniør
Teknisk Service
Jotun Dekorativ