

Krypgrundsavfuktare CTR STD-TT

CTR STD-TT – Adsorptionsavfuktare specialkonstruerad för användning i krypgrunder där kraven är stora på robusthet, driftsäkerhet och livslängd. CTR STD-TT är speciellt utvecklad för grunder där man endast har fuktproblem. Krypgrundsavfuktaren CTR STD-TT är energimässigt en överlägsen maskin.

Krypgrundsavfuktaren styrs med HomeVision bestående av en hygrostat som placeras i krypgrunden där förhållandena bedöms som lämpliga eller särskilt kritiska, och avfuktningen kan övervakas och styras via en trådlös kontrollpanel i bostaden.



Art nr 02700



Tekniska data

Torrluftmängd	200 m ³ /h
Våtluftmängd	35 m ³ /h
Torrluft	1 x Ø 100 mm
Våtluft	1 x Ø 80 mm
Anslutning	230V /50Hz
Regenereringsbatteri	800 W
Anslutningseffekt	860 W
Verklig förbrukning	775 W
Ljudnivå (3 m)	55 dB

Vikt	15 kg
Avfuktningsskapacitet vid:	
+20°C, 60% RF	17 l/dygn
+10°C, 60% RF	13 l/dygn
+5°C, 60% RF	11 l/dygn
Storlek	bredd 455 mm
	djup 326 mm
	höjd 285 mm

Tillbehör

Monteringskit TT Multi
HomeVision Lite/Pro
Dysor
Tryckmätare
Digital termometer
Fogskum
Utbytesfilter 1000926