



ALMINNELIGE REGLER FOR ETABLERING AV AVKJØRSEL TIL 1-3  
BOLIGER, HYTTER SAMT DRIFTSAVKJØRSEL TIL JORD- OG SKOGSBRUK,  
FRA OFFENTLIG VEG I HAUGESUND KOMMUNE. Rev.27.03.09

---

1. Etablering av avkjørsel kan kun skje etter godkjent søknad.
  2. Avkjørsel skal, hvis det ikke foreligger godkjent unntak, utformes og opparbeides i henhold til "Forskrift og alminnelige regler om bygging og vedlikehold av avkjørsel fra offentlig veg."
  3. For utforming gjelder bl.a. følgende:
    - Avkjørsel skal etableres mest mulig vinkelrett på offentlig veg.
    - Sammenkoplingen mellom avkjørselen sidekanter og den offentlige vegs nærmeste kjørebane skal avrundes med en sirkel med radius minst 4m. Ved avslutning av kurvaturen mot avkjørselen skal denne ha en bredde på 4 m. Bredden kan deretter avtrappes jevn ned til 3m i en avstand av 7,5m målt fra offentlig vegs nærmeste kjørebane.
    - De første 2m fra offentlig vegs kjørebane skal avkjørsel ha et jevnt fall på 2,5 %. De neste 50m skal avkjørselen ha et maksimalt fall / stigning på 12,5 %.
    - Innenfor frisisiktsoner med sider 4m inn i avkjørselen, målt fra vegkant, og Lv m til venstre og Lh m til høyre, hvor Lv og Lh settes lik fartsgrensen på stedet, skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over avkjørselens og offentlig vegs planum.
- Eventuelle busker og trær innenfor frisisiktsone må fjernes, og det må heller ikke plantes nye.