



Jøtul F 350

Dette er en stor konveksjonsovn i moderne design, som har mottatt Merket for God Design.



Jøtul F 350 sort lakk med sidepaneler i kleberstein

- Dette er en støpejernsovn med ren forbrenning, og med topptrekkventil som sørger for renere glass
- Stort buet glass gir fantastisk innsyn til flammene
- Overflate i grå eller sort lakk
- Kleberstensider og klebersmykke (tilleggsutstyr) gir vedovnen et eksklusivt preg
- Røykuttak på topp og bak

Tekniske data for Jøtul F 350



Jøtul F 350

- Maks vedlengde: 35 cm
- Effekt: Minimum 3,2 kW.
Nominell 8 kW. Maksimum 11 kW
- Trekkssystem: Topptrekk og opptenningsventil
- Forbrenningssystem: Sekundærforbrenning
- Askeløsning: Innvendig askeløsning
- Oppvarmingsareal (takhøyde 2,4 m): Inntil 130 m²
- Røykuttak: Topp og bak
- Røykrør: Ø150/175 mm
- Mulighet for stålpipes: Ja
- Vekt: Ildsted 170 kg, klebersten 54 kg
- Tilleggsutstyr: Klebersmykke for toppplate, kleberstensider, ekstra skjermplate

- Avstand til brennbart materiale: Ildstedet, som er et konveksjonsildsted, er godkjent for plassering mot brennbart materiale med en avstand fra ildstedet til vegg på min. 200 mm i bakkant, og 200 mm på sidene.
- Registreringsnr: SINTEF 043-077

Jøtul arbeider kontinuerlig for om mulig å forbedre sine produkter, og vi forbeholder oss rett til å endre spesifikasjoner, farger og utstyr uten nærmere kunngjøring.

Teknisk dokumentasjon for Jøtul F 350

- Installasjonsmanual (PDF - 761 kB)
- Brukerveiledning (PDF - 290 kB)
- Splittegning (PDF - 289 kB)
- Reservedelsliste (PDF - 38 kB)