

YTTERDØRER

MILANO PREMIUM

Slette og stilrene designdører. Passer perfekt til det moderne huset. Leveres som tett dør eller med ulike glassåpninger. Kan bestilles hvitmalt eller i valgfri NCS S-kulør.

Fakta	
Utførelse	Ytterdør med slett innside og utside.
Overflate	Malt: Hvit NCS S 0502-Y, Valgfri NCS S til og med S 8000-N eller motsvarende RAL-kulør. Glansverdi: 30.
Konstruksjon	Ramtre av kvistfri furu, isolering av freonfri polystyren, doble aluminiums-skiver for formstabilitet. Ytterskikt i vannbestandig HDF, malt med spesialtilpasset maling for beste vannmotstand. U-verdi: < 0,9 tett dør, < 1,0 glassett dør. Tykkelse: 63,5 mm. Karm: Kvistfri 42x115 mm. Forborret, fabrikkmontert Tema karmhylse. Terskel: Hardtre/aluminium, handikappvennlig. Høyde 25 mm.
A & B-Mål	A-mål: 63,5 mm. B-mål: 22 mm.
Glass-modeller	1005, 1010, 1015, 1020, 1025, 1030, 1035 Se illustrasjoner på neste side.
Glass	Innvendig montert 2-lags isolerglass med selektivt belegg og argongass. Standard: Klarglass. Tilvalg: Cotswold, røykfarget eller frostet glass. Glasslister i PVC/ABS eller vannbestandig HFD, spesialtilpasset for vind og vann. Montert tetningslist i glasslisten for ekstra god tetning.
Beslag	FG-godkjent beslagsløsning. Hakereileås med bortesikker funksjon (ASSA Connect 2002), innvendig langskilt med knappvrider (TrioVing 8659K børstet rustfri), trinnløst justerbart sluttstykke (Abloy LP713), sylindersett i forkrommet matt (TrioVing 1285 C SEC) og 3 stk. løftehengsler med kraftig dobbel bakkantsikring og justerbarhet høyde/side, forzinket og epoxylakkert overflate i rustfri look (Abloy 3248).
Klassning	Se produktblad Proff klassede ytterdører
Vekt	Tett enkelt dør ca 50 kg. Tett pardør ca 100 kg.
Øvrig	Dørstengere/dørbrems kan monteres uten forsterkning. Samtlige modeller kan leveres som pardør i lik deling med montert skåte. Enkelt dører kan leveres med passivhusstandard. U-verdi < 0,8.
NOBB modulnr.	41861893, 41861904, 41861919, 41861923, 41861938, 41861942, 41861333, 41861344, 41861359, 41861363, 41861378, 41861382, 41861957, 41861961, 41861976, 41861987



Bildet viser en av flere slette Milano ytterdører. Flere modeller som illustrasjoner på neste side.


Standardmål:

	Modulmål	Karmyttermål (mm)
Enkelt dører	8 x 19/20/21/22/23	786 x 1886/1986/2086/2186/2286
	9 x 19/20/21/22/23	886 x 1886/1986/2086/2186/2286
	10 x 19/20/21/22/23	986 x 1886/1986/2086/2186/2286
	11 x 19/20/21/22/23	1086 x 1886/1986/2086/2186/2286
	12 x 19/20/21/22/23	1186 x 1886/1986/2086/2186/2286
Pardører, lik deling	14 x 20/21	1386 x 1986/2086
	15 x 20/21	1486 x 1986/2086
	16 x 20/21	1586 x 1986/2086
	17 x 20/21	1686 x 1986/2086
	18 x 20/21	1786 x 1986/2086
	19 x 20/21	1886 x 1986/2086




Med reservasjon for konstruksjonsendringer.


 DOORIA®




Milano 1000




Milano 1005




Milano 1010




Milano 1015




Milano 1020




Milano 1025




Milano 1030




Milano 1035




Milano 1000




Milano 1005




Milano 1010




Milano 1015




Milano 1020



Milano 1025



Milano 1030



Milano 1035