

RF utvalgsoversikt

Byggautomatisering *Xcomfort*

gjeldende fra november 2009



Oversikten gjelder fra 1.11.2009.
Med forbehold om
tekniske endringer
og trykkfeil!

Eaton Electric AS
Postboks 244,
N-2021 Skedsmokorset
Tel. 63 87 02 00, Fax 63 87 02 01
E-post: firmapost-nor@eaton.com



















EATON

Powering Business Worldwide

MOELLER 

An Eaton Brand

Moeller RF-system

	<p>RF-Bryteaktuator 1 kanal RF-mottager for sjalting av elektriske forbrukslaster (lys, varme, osv.) 8A / 230 VAC CSAU-01/01 EI-nr. 45 605 50</p>		<p>RF-bryteaktuator 1 kanal, potensialfri RF-mottager for potensialfri sjalting av elektriske forbrukslaster (lys, varme, osv.) 8A/230VAC 8A/24VDC CSAU-01/02 EI-nr. 45 605 63</p> <p>Trykknappfunksjon i Basic Mode CSAU-01/04 EI-nr. 45 606 61</p>
	<p>RF-Bryteaktuator 1 kanal, allpolig RF-mottager for allpolig sjalting (1+N) av forbrukslaster (lys, oppvarming, osv.) 6A/230VAC CSAU-01/03 EI-nr. 45 605 64</p>		<p>RF-persienneaktuator 1 kanal RF-mottager for styring av persenner, markiser, rullegritter, etc. 6A / 230 VAC CJAU-01/02 EI-nr. 45 605 65</p>
	<p>RF-dimmeaktuator 1 kanal RF-mottager for sjalting og dimming av elektriske forbrukslaster 230 VAC (fase avsnitt) CDAU-01/03 125W EI-nr. 45 606 17 CDAU-01/02 40-250W EI-nr. 45 606 16</p>		<p>Energimålesensor Måling av forbruksverdier for presentasjon på RM med energistyringsfunksjon CEMU-01/02 EI-nr. 45 606 54</p> <p>Pluggbar CEMP-01/11 EI-nr. 45 606 57</p>
	<p>Router 0,25VA/230VAC Kun funksjon som router CROU-00/01 EI-Nr. 45 606 18</p>		<p>RF-binæringgang 2 kanaler RF-sendere som omdanner tradisjonelle bryter-signaler fra alarm, dørkontakter etc. til RF-signal. 2 x 230V / 230VAC CBEU-02/01 EI-nr. 45 605 53</p> <p>2 x potensialfri / Batteriforsynt CBEU-02/02 EI-nr. 45 605 54</p>
	<p>RF-analogaktuator 1 kanal RF-mottager for styring av analogt utstyr (shunt, varmeventil, forklaringsutstyr, dimmer, osv.) 8A/230VAC, 0-10VDC, maks. 20mA (Spennings-utgang) CAAE-01/01 EI-nr. 45 605 68</p> <p>8A/230VAC, 1-10VDC, max. 20mA (Strømsenk) CAAE-01/02 EI-nr. 45 605 69</p>		<p>Dimmeaktuator 40-500W (Fase-avsnitt) 230VAC Dimmer glødelamper og elektroniske LV-halogentrafoer (ikke induktive laster) CDAE-01/01 EI-nr. 45 606 23</p> <p>250W/230VAC CDAE-01/02 EI-nr. 45 606 68</p>
	<p>Analoginngang 2 universalinnganger 0-10VDC, 4-20mA, 0-20mA eller Pt1000. Ved hjelp av sensorer sender analoginngangen måleverdier som kan vises og behandles i Moeller Managere CAEE-02/01 EI-nr. 45 606 22</p> <p>Pulstellerinngang 2 kanaler S0 For innhentning av forbruksverdier for strøm, gass, vann etc. fra målere CIZE-02/01 EI-nr. 45 606 43</p>		<p>RF-pluggadapter, sjalter hhv. dimmer RF-mottager for sjalting av elektriske laster (stålampe, akvarium, osv.) 8A/230VAC CSAP-01/01 EI-nr. 45 605 66</p> <p>40-250W / 230VAC (Faseavsnitt) dimbar Dimmer glødelamper og elektroniske LV-halogentrafoer (ikke induktive laster) CDAP-01/011 EI-nr. 45 606 21</p>
	<p>RF-romtermostat Regulerer og styrer oppvarming, kjøling og solavskjerming. Temp. m/senkebryter CRCA-00/04 EI-nr. 45 606 41 CRCA-00/06, vers. Dimplex EI-nr. 45 606 58</p>		<p>RF-fjernkontroll For styring av lys, solavskjerming eller andre forbrukslaster CHSZ-02/02 2 kanaler EI-nr. 45 606 24 CHSZ-12/03 12 kanaler EI-nr. 45 606 25 CHSZ-12/04* 12 kanaler EI-nr. 45 606 45 *Med display + 3 koblingsur</p> <p>Veggfeste: CMMZ-00/11 EI-nr. 45 606 38</p>
	<p>RF-romtermostat Regulerer og styrer oppvarming, kjøling og solavskjerming. Temp. m/senkebryter + luftfuktighetssensor CRCA-00/05 EI-nr. 45 606 42 CRCA-00/07, vers. Dimplex EI-nr. 45 606 59</p>		<p>RF-temperaturinngang 2-kanaler Måler temperatur for varmestyring i RF-Home eller Room Manager. 2 innganger -50 til 180°C RF-Temperaturinngang 2-kanaler CTEU-02/01 EI-nr. 45 605 55</p> <p>Temperatursensor CSEZ-01/01 EI-nr. 45 605 60 CSEZ-01/05 EI-nr. 45 605 74</p>
	<p>RF-PIR-bevegelsesmelder Registrerer bevegelse og sjalter belysningen. Kun for innendørs bruk. Batteri std., evt. nettadapter. CBMA-02-01 Bev.melder EI-nr. 45 606 11 CMMZ-00/08 Nettadapter EI-nr. 45 606 12 CMMZ-00/09 Festebrakett EI-nr. 45 606 13</p>		<p>Luftfuktighetssensor for utendørs måling (+ temperaturføler) 0-10VDC, Pt1000, måler relativ luftfuktighet 10-90%rH og gir dette ut som analogverdi mellom 0-10VDC CSEZ-01/17 EI-nr. 45 606 34</p>











Moeller RF-system














	<p>Innendørskapsling 84,5x84,5x25mm CSEZ-01/24 EI-nr. 45 606 44</p> <p>Utendørskapsling 50x65x37,5mm EB-Z/SE/01/03 EI-nr. 45 601 62</p> <p>Røranleggfeste 12x39x10,6mm EB-Z/SE/01/04 EI-nr. 45 601 61</p>		<p>Lysnivåsensor innendørs 0-10VDC, 3-60000Lux, ut: 0-10VDC, 24 VDC CSEZ-01/14 EI-nr. 45 606 31</p> <p>Lysnivåsensor utendørs 0-10VDC, 3-60000Lux, ut: 0-10VDC, 24 VDC CSEZ-01/15 EI-nr. 45 606 32</p>
	<p>Ekstern spenningsforsyning Pluggadapter inn: 90-264VAC, ut: 6W/24VCS, 48-64Hz CMMZ-00/12 EI-nr. 45 606 27</p> <p>Skjultmontert variant inn: 90-24VDC, ut: 6W/24VCS, 48-64Hz CMMZ-00/13 EI-nr. 45 605 28</p>		<p>Luftkvalitetssensor innendørs 0-10VDC, måler aktuell luftkvalitet og gir denne ut som en analogstørrelse mellom 0-10VDC CSEZ-01/16 EI-nr. 45 606 33</p>
	<p>RF Home-Manager Brukes til sentrale styringsfunksjoner, i tillegg til betjeningsfunksjoner og statusvisning. CHMU-00/02-NW EI-nr. 45 606 40</p> <p>Programmeringskabel EB-Z/KV/09/11 EI-nr. 45 601 07</p>		<p>Room-Manager Ivaretar sentralstyring av varme for inntil 3 soner. Mulighet for sentral betjening og visning. CRMA-00/06 hvit EI-nr. 45 606 09</p> <p>CRMA-00/10 sølv EI-nr. 45 606 10</p> <p>CRMA-00/14 m BT, hvit EI-nr. 45 606 55</p> <p>CRMA-00/18 m BT, sølv EI-nr. 45 606 56</p>
	<p>Reservesett kontakter til Home-Manager Nett+RS232+vegguttak CMMZ-00/16 EI-nr. 45 606 51</p>		<p>Varmeaktuator Dimplex Aktuator for direkte styring av panelovner av type Dimplex eller Siemens. CHAZ-01/01 EI-nr. 45 606 60</p>
	<p>RF RS232-grensesnitt For idriftsettelse og diagnose av RF-komponenter via PC i Comfort-Modus CRSZ-00/01 EI-nr. 45 605 62</p> <p>Kabel for programmering EB-Z/KV/09/10 EI-nr. 45 601 06</p>		<p>GSM-Modem for Home-Manager GSM-Modem for fjernstyring og varsling via SMS. Brukes også til fjernparametring over GSM. CKOZ-00/02 EI-nr. 45 606 01</p>
	<p>USB-RS232 Adapterkabel USB-RS232-Adapterkabel for konfigurasjon i Comfort-Mode når PC kun er utstyrt med USB-porter. CRSZ-00/03 EI-nr. 45 606 00</p>		<p>Universal skinnemontert dimmer 750VA, for alle dimbare laster, også blandede laster Styres via trykknapp eller 0-10V, 2TE REG-Dimmer EI-nr. 45 605 92</p> <p>Universaldimmer, maks. 1400VA (6A) Styres via trykknapp eller 0-10V, 6TE REG-Dimmer EI-nr. 45 606 14</p>
	<p>RF kommunikasjonsgrensesnitt Kommunikasjonsgrensesnitt for å samkjøre andre systemer via USB med Moeller RF-System. Ikke til konfigurasjon CKOZ-00/03 EI-nr. 45 606 07</p>		<p>Røykvarsler Frittstående, eller for seriekobling via kabel. Kan tilsluttes binæringgang via relémodul (se under) (kun for CBEU-02/02), Batteriforsynt 9VDC, VDS optisk og akustisk alarm CSEZ-01/19 EI-nr. 45 606 36</p>
	<p>RS232 sett for kommunikasjonsgrensesnitt Utvidelsessett til kommunikasjonsgrensesnitt når RS232 skal brukes i stedet for USB CKOZ-00/04 EI-nr. 45 606 15</p>		<p>Relémodul for røykvarsler Monteres i røykvarsleren for å kunne tilslutte binæringgang 2x signalkontakt CSEZ-01/20 EI-nr. 45 606 37</p>
	<p>Trykknapp uten LED Ved betjening sender den styrekommando trådløst til aktuator(er) i RF-installasjonen. For 45x45mm knapp Trykknapp enkel, uten LED CTAA-01/03 EI-nr. 45 606 62</p> <p>Trykknapp dobbel, uten LED CTAA-02/03 EI-nr. 45 606 63</p> <p>Trykknapp 4-felt, uten LED CTAA-04/03 EI-nr. 45 606 64</p>		<p>Trykknapp med LED Ved betjening sender den styrekommando trådløst til aktuator(er) i RF-installasjonen. For 45x45mm knapp Trykknapp enkel, med LED CTAA-01/03-LED EI-nr. 45 606 65</p> <p>Trykknapp dobbel, med LED CTAA-02/03-LED EI-nr. 45 606 66</p> <p>Trykknapp 4-felt, med LED CTAA-04/03-LED EI-nr. 45 606 67</p>















Moeller RF-system

	<p>PIR-bevegelsesdetektor 360° 10A, 230VAC, 360° (brukes sammen med CBEU-02/01 / CBEU02/02) Diameter rekkevidde=ca. 6m ved h=2,4m CSEZ-01/13 EI-nr. 45 606 30</p>		
	<p>Lekkasjesensør (brukes evt. sammen med CBEU-02/02) akustisk alarm, potensialfri relékontakt, 125VAC, 0,5A/240VDC, 1A, NO-kontakt, 9VDC CSEZ-01/18 EI-nr. 45 606 35</p>		<p>PIR-bevegelsesdetektor 200° utendørs (brukes kun sammen med CBEU-02/01), 16A, 230VAC, 200° rekkevidde =ca. 16m ved h=2m CSEZ-01/12 EI-nr. 45 606 29</p>
	<p>Dør-/vinduskontakt Dør-/vinduskontakt for å overvåke om vinduer, dører, takvinduer etc. er åpne eller lukket CSEZ-01/06 (påvegg) EI-nr. 45 606 02 CSEZ-01/07 (skjultmontert) EI-nr. 45 606 03</p>		<p>Vind- og regnsensor Vind- og regnsensor for automatisk å beskytte solavskjerming mot å ta skade ved kraftig vind eller nedbør. CSEZ-02/08 EI-nr. 45 606 04 CSEZ-02/09 (m/oppvarmet vindføl) EI-nr. 4560605 CSEZ-00/10 (festebrakett) EI-nr. 4560606</p>
	<p>Batteri type 2 3V, CR2477N Dette batteriet kan brukes som reservebatteri for batteriforsynt binæringang (265627) og for temperaturinngangen (265628). CBTZ-00/02 EI-nr. 45 605 82</p>		<p>Batteri type 1 3V, CR2430 Dette batteriet kan brukes som reservebatteri for enkel trykknapp (265641) og dobbel trykknapp (264642). CBTZ-00/01 EI-nr. 45 605 81</p>
	<p>Skrue og plugg For permanent feste av enkel trykknapp (265642), dobbel trykknapp (265642), binæringang (265627), temperaturinngang (265628) eller romtermostat (265640). Brukes i stedet for eller sammen med komponentens vedlagte klebebånd CMMZ-00/02 EI-nr. 45 605 84</p>		<p>Overspenningsbeskyttelse for aktuatorer (induktive laster), begrenser spenningstopper, som eksempelvis oppstår når lysstofflamper slås av CMMZ-00/07 EI-nr. 45 605 88</p>
	<p>DIN-skinne klips for aktuatorer til feste av aktuatorer og annet materiell på DIN-skinne CMMZ-00/10 EI-nr. 45 606 39</p>		<p>Dekkkofie hvit til bruk når komponenter monteres på glass. Gir en pen bakside. CMMZ-00/04 EI-nr. 45 605 86 Dekkkofie grå CMMZ-00/05 EI-nr. 45 605 87</p>
	<p>Klebebånd Reserveedel for enkel trykknapp (265642), dobbel trykknapp (265642), binæringang (265627), temperaturinngang (265628) eller romtermostat (265640), og brukes hvis komponentene har vært klebet opp tidligere og skal flyttes. CMMZ-00/01 EI-nr. 45 605 83</p>		
	<p>Termoelektrisk ventilaktuator Den termoelektriske ventilaktuatoren brukes for å åpne/stenge radiator ventil eller ventil på samlestokk for vannbåren varme. CHVZ-01/01 EI-nr. 45 606 46 Adapter 1 for ventil CMMZ-00/17 EI-nr. 45 606 52 Adapter 2 for ventil CMMZ-00/18 EI-nr. 45 606 53</p>		<p>Varslingsorgan kompakt For optisk og akustisk varsling utendørs CSGZ-02/01 EI-nr. 45 606 47 Varslingsorgan blinklampe (utendørs) For optisk varsling utendørs CSGZ-01/02 EI-nr. 45 606 48</p>

Oversikt over rammer

Beskrivelse	Krem	Polar- hvit	Lys grå	Sølv	Grå- beige
Original Senteravstand: 71mm					
Enkel 	117141 1408400	117322 1408405	117441 1408410	117559 1408415	117675 1408420
Dobbel 	117144 1408401	117325 1408406	117444 1408411	117562 1408416	117678 1408421
3-felt 	117143 1408402	117324 1408407	117443 1408412	117561 1408417	117677 1408422
4-felt 	117142 1408403	117323 1408408	117442 1408413	117560 1408418	117676 1408423
5-felt 	117140 1408404	117321 1408409	117440 1408414	117558 1408419	117674 1408424

















Beskrivelse	Hvit	Sterling	Antrasitt	Bronse	Mørk- brun	Asur	Sølv	Mørk- sølv	Gull
Intense Senteravstand: 71mm									
Enkel 	117685 1408425	117789 1408429	117898 1408433	118007 1408437	118116 1408441	118125 1408445	127037 1408449	127039 1408452	127041 1408455
Dobbel 	117688 1408426	117792 1408430	117901 1408434	118010 1408438	118119 1408442	118128 1408446	127038 1408450	127040 1408453	127042 1408456
3-felt 	117687 1408427	117791 1408431	117900 1408435	118009 1408439	118118 1408443	118127 1408447	127060 1408451	127061 1408454	127062 1408457
4-felt 	117686 1408428	117790 1408432	117899 1408436	118008 1408440	118117 1408444	118126 1408448			

Beskrivelse	Natur Rød	Natur Sartgrå	Natur Grønn	Bambus	Hvit Stål	Alu Grå	Alu Svart	Champagne Stål	Edelstål og Antrasitt	Edelstål og hvit	Svart stål
Pure Senteravstand: 71mm											
Enkel 	118138 1408458	127345 1408461	127348 1408464	118255 1408467	118244 1408470	118252 1408473	118363 1408476	118355 1408479	118132 1408482	118619 1408485	127335 1408488
Dobbel 	118140 1408459	127347 1408462	127350 1408465	118257 1408468	118246 1408471	118254 1408474	118365 1408477	118357 1408480	118134 1408483	118623 1408486	127337 1408489
3-felt 	118139 1408460	127346 1408463	127349 1408466	118256 1408469	118245 1408472	118253 1408475	118364 1408478	118356 1408481	118133 1408484	118622 1408487	127336 1408490

Beskrivelse	Hvit
Ramme for annen bruk Senteravstand: 71mm	
Enkel 	127035 1408491
Dobbel 	127036 1408492
















Moeller Artikkelnr. = normal
EI-nummer = fete typer

Oversikt over vipper

Vippe	Utførelse	Krem	Hvit	Lys grå	Sølv	Grå-beige	Sterling	Antrasitt	Bronse	Mørk-brun	Hvit-lakkert	Champ.lakkert	Svart lakkert
Enkel													
	uten symbol	116979 1408493	117154 1408500	117335 1408505	117453 1408510	117569 1408515	117689 1408520	117798 1408525	117907 1408530	118016 1408535	118144 1408540	118258 1408545	127239 1408550
	symbol 1 log 0	16980 1408494	117155 1408501	117336 1408506	117454 1408511	117570 1408516	117690 1408521	117799 1408526	117908 1408531	118017 1408536	118145 1408541	118259 1408546	127240 1408551
	symbol I/O	116981 1408495	117156 1408502	117337 1408507	117455 1408512	117571 1408517	117691 1408522	117800 1408527	117909 1408532	118018 1408537	118146 1408542	118260 1408547	127241 1408552
	symbol 1 opp/ned	16982 1408496	117157 1408503	117338 1408508	117456 1408513	117572 1408518	117692 1408523	117801 1408528	117910 1408533	118019 1408538	118147 1408543	118261 1408548	127242 1408553
	med 1 tekstfelt	16984 1408497	117159 1408504	117340 1408509	117458 1408514	117574 1408519	117694 1408524	117803 1408529	117912 1408534	118021 1408539	118149 1408544	118263 1408549	127244 1408554
Dobbel													
	uten symbol	116985 1408555	117160 1408561	117341 1408567	117459 1408573	117575 1408579	117695 1408585	117804 1408591	117913 1408597	118022 1408603	118150 1408609	118264 1408615	127245 1408621
	symbol 1 log 0	16986 1408556	117161 1408562	117342 1408568	117460 1408574	117576 1408580	117696 1408586	117805 1408592	117914 1408598	118023 1408604	118151 1408610	118265 1408616	127246 1408622
	symbol I/O	116987 1408557	117162 1408563	117343 1408569	117461 1408575	117577 1408581	117697 1408587	117806 1408593	117915 1408599	118024 1408605	118152 1408611	118266 1408617	127247 1408623
	symbol 1 opp/ned	16988 1408558	117163 1408564	117344 1408570	117462 1408576	117578 1408582	117698 1408588	117807 1408594	117916 1408600	118025 1408606	118153 1408612	118267 1408618	127248 1408624
	med 1 tekstfelt	16990 1408559	117165 1408565	117346 1408571	117464 1408577	117580 1408583	117700 1408589	117809 1408595	117918 1408601	118027 1408607	118155 1408613	118269 1408619	127250 1408625
	symbol for vifte- styring	116991 1408560	117166 1408566	117347 1408572	117465 1408578	117581 1408584	117701 1408590	117810 1408596	117919 1408602	118028 1408608	118156 1408614	118270 1408620	127251 1408626
4-felt													
	uten symbol	116993 1408627	117168 1408632	117349 1408637	117467 1408642	117583 1408647	117703 1408652	117812 1408657	117921 1408662	118030 1408667	118158 1408672	118272 1408677	127253 1408682
	symbol 1 log 0	16994 1408628	117169 1408633	117350 1408638	117468 1408643	117584 1408648	117704 1408653	117813 1408658	117922 1408663	118031 1408668	118159 1408673	118273 1408678	127254 1408683
	symbol I/O	116995 1408629	117170 1408634	117351 1408639	117469 1408644	117585 1408649	117705 1408654	117814 1408659	117923 1408664	118032 1408669	118160 1408674	118274 1408679	127255 1408684
	symbol 1 opp/ned	16996 1408630	117171 1408635	117352 1408640	117470 1408645	117586 1408650	117706 1408655	117815 1408660	117924 1408665	118033 1408670	118161 1408675	118275 1408680	127256 1408685
	symbol 1 1-8	16998 1408631	117173 1408636	117354 1408641	117472 1408646	117588 1408651	117708 1408656	117817 1408661	117926 1408666	118035 1408671	118163 1408676	118277 1408681	127258 1408686

El-nummer = fete typer
Artikkelnr. = normal skrift

Oversikt over vipper

Vippe	Utførelse	Krem	Hvitt	Lys grå	Sølv	Grå-beige	Sterling	Antrasitt	Bronse	Mørk brun	Hvit-lakkert	Champ. lakkert	Svart lakkert
Enkel med LED													
	uten symbol	117001 1408687	117176 1408692	117357 1408697	117475 1408702	117591 1408707	117711 1408712	117820 1408717	117929 1408722	118038 1408727	118166 1408732	118280 1408737	127261 1408742
	symbol log 0	117002 1408688	117177 1408693	117358 1408698	117476 1408703	117592 1408708	117712 1408713	117821 1408718	117930 1408723	118039 1408728	118167 1408733	118281 1408738	127262 1408743
	symbol I/O	117003 1408689	117178 1408694	117359 1408699	117477 1408704	117593 1408709	117713 1408714	117822 1408719	117931 1408724	118040 1408729	118168 1408734	118282 1408739	127263 1408744
	symbol 1 opp/ned	17004 1408690	117179 1408695	117360 1408700	117478 1408705	117594 1408710	117714 1408715	117823 1408720	117932 1408725	118041 1408730	118169 1408735	118283 1408740	127264 1408745
	med 1 tekstfelt	17006 1408691	117181 1408696	117362 1408701	117480 1408706	117596 1408711	117716 1408716	117825 1408721	117934 1408726	118043 1408731	118171 1408736	118285 1408741	127266 1408746
Dobbel med LED													
	uten symbol	117008 1408747	117183 1408752	117364 1408757	117482 1408762	117598 1408767	117718 1408772	117827 1408777	117936 1408782	118045 1408787	118173 1408792	118287 1408797	127268 1408802
	symbol 1 log 0	17009 1408748	117184 1408753	117365 1408758	117483 1408763	117599 1408768	117719 1408773	117828 1408778	117937 1408783	118046 1408788	118174 1408793	118288 1408798	127269 1408803
	symbol I/O	117010 1408749	117185 1408754	117366 1408759	117484 1408764	117600 1408769	117720 1408774	117829 1408779	117938 1408784	118047 1408789	118175 1408794	118289 1408799	127270 1408804
	symbol 1 opp/ned	17011 1408750	117186 1408755	117367 1408760	117485 1408765	117601 1408770	117721 1408775	117830 1408780	117939 1408785	118048 1408790	118176 1408795	118290 1408800	127271 1408805
	med 1 tekstfelt	17013 1408751	117188 1408756	117369 1408761	117487 1408766	117603 1408771	117723 1408776	117832 1408781	117941 1408786	118050 1408791	118178 1408796	118292 1408801	127273 1408806
4-felt med LED													
	Uten symbol	117016 1408807	117191 1408812	117372 1408817	117490 1408822	117606 1408827	117726 1408832	117835 1408837	117944 1408842	118053 1408847	118181 1408852	118295 1408857	127274 1408862
	symbol 1 log 0	17017 1408808	117192 1408813	117373 1408818	117491 1408823	117607 1408828	117727 1408833	117836 1408838	117945 1408843	118054 1408848	118182 1408853	118296 1408858	127275 1408863
	symbol I/O	117018 1408809	117193 1408814	117374 1408819	117492 1408824	117608 1408829	117728 1408834	117837 1408839	117946 1408844	118055 1408849	118183 1408854	118297 1408859	127276 1408864
	symbol 1 opp/ned	17019 1408810	117194 1408815	117375 1408820	117493 1408825	117609 1408830	117729 1408835	117838 1408840	117947 1408845	118056 1408850	118184 1408855	118298 1408860	127277 1408865
	symbol 1 1-8	17021 1408811	117196 1408816	117377 1408821	117495 1408826	117611 1408831	117731 1408836	117840 1408841	117949 1408846	118058 1408851	118186 1408856	118300 1408861	127279 1408866

El-nummer = fete typer
Artikelnr. = normal

Eaton Electric AS
Prost Stabels vei 22
Postboks 244
N-2021 Skedsmokorset

Tel: 63 87 02 00
Fax: 63 87 02 01
E-mail: firmapost-nor@eaton.com
Internett: www.eaton.no
www.xcomfort.no

© 2009 by Eaton Electric AS
Med forbehold om trykkfeil og endringer

Utvalgstabell Xcomfort 2009
UTXCN-1109
Trykket i Norge (11/09)



Powering Business Worldwide

Eaton's elektroforetak er en global leder innen elektriske styringer, energidistribusjon, avbruddsfri strømforsyning og industrielle automasjonsprodukter og -tjenester.

Eaton har følgende globale elektrovaremerker: Cutler-Hammer[®], MGE Office Protection Systems[™], Powerware[®], Holec[®], MEM[®], Santak og Moeller. Disse leverer kundedrevne PowerChain Management[®]-løsninger som dekker behovet for energisystemer til følgende markeder over hele verden: Industri, institusjoner, myndigheter, offentlig forvaltning, handelsnæring, boliginstallasjon, IT, krevende applikasjoner og OEM.

www.eaton.com

