

MALINGSVEILEDNING FOR BEHANDLING AV ARBORS FERDIGMALTE PRODUKTER

Etter samarbeid med vår malingsleverandør **anbefales følgende framgangsmåte** og malingstyper ved overmaling av Arbors ferdigmalte sponplater:

1. Vask platene med **Casco Grovrent** blandet med vann i forhold **1 : 6**.
2. Vask over platene med **rent vann**.
3. **Mattslip platene grundig** med slipepapir ca. nr. 120 og **fjern deretter alt støv** på platens overflate.
4. Platene grunnes med **Heftgrunn Alkyd/Heftgrunn V**.

Malingstypeanbefalinger:

Platetype	Jotun	Nordsjø	Glans
Sponplater			
Arbor Landbruksvegg Grønn	Arbor - Landbruk Grønn Base: A, BV 008, OK 034	Arbor Landbruk Grønn	76
Arbor Spesial Antikkhvit	Arbor - Antikkhvit Base: A, GE 003, OK 003, SV 020	Arbor Spesial Antikkhvit	76
Arbor Spesial Fersken	Arbor - Fersken Base: A, OK 028, RE 003,5, SV 006	Arbor Spesial Fersken	76
Arbor Spesial Franskgrå	Arbor - Franskgrå Base: A, OK 007,5, RE 004, SV 018	Arbor Spesial Franskgrå	76
Arbor Prosjekthimling	Arbor - Eggehvit: S 0502Y	Arbor Takmatt Hvit	10
Arbor Standard Fersken	Arbor - Fersken Base: A, OK 019,5 RE 003,5, SV 009,5	Arbor Standard Fersken	10
Arbor Standard Franskgrå	Arbor - Franskgrå Base: A, OK 008, RE 006, SV 019	Arbor Standard Franskgrå	10
Arbor Standard Cafelatte	Arbor - Cafelatte: NCS S1005Y30R	Arbor Standard Cafelatte.	10
MDF – krever ingen forbehandling foruten rengjøring			
Arbor Panel MDF Eggehvit	Arbor - Eggehvit: S 0502Y		20
Arbor Panel MDF Cafelatte	Arbor - Cafelatte: N-5503 Butinox		20
Arbor Panel MDF Benhvit	Arbor - Benhvit: Jotun 1334		20



KVALITET

Arbor-Trading A/S

8690 Hattfjelldal – Tlf: 75 18 50 00 – Fax: 75 18 50 01
e-post: arbor@arbor.no – www.arbor.no