

DELTAFLEX™

LUFT/VANN VARMEPUMPE

Sært lydsvak – kun 45 dB(A)*

Til sammenligning:

- I et stille bibliotek 40 dB(A)
 - I boligen 50 dB(A)
- (* på 1 m Avstand)



Opp til 70 °C turvannstemperatur

Ideell for varmtvannsberedning

Høy COP

Max effektivitet til lave driftskostnader
gir høy varmeytelse.

Miljøvennlig

Naturlig og miljøvennlig kuldemedi – R290

Finnes også i reversibel versjon

Varme og kjøling i ett!

Ingen kuldetekniske arbeider

Ukomplisert monter
gjøres av varmeinstallatør.

Samsvarer med F-Gass direktivet

Behøver ikke ettersyn
etter F-Gass ordningen.

Spesielt utviklet for nybygg

Kombinert med Titanium Delta Flex 210/75 S 22
fra Høiax leverer varmepumpen varmtvann
og varme, hele året enkelt og effektivt.

Hurtig og enkel monterasje

Varmepumpe ute og hydraulikkmodul inne sammen med
Titanium Delta Flex 210/75 S 22 – enklere blir det ikke!

Kan monteres på sokkel og på veggen.

En helt ny standard for varme og varmtvann

EN UNIK
NYHET!



LWD 50A | 50A/SX | 70A | 70A/SX Dual varmepumpe

En unik varmepumpe – ekstremt effektiv med et helt nytt potensiale for energisparing. LWD gir miljøvennlig oppvarming med lavt lydnivå, elegant design og enkel montasje.

Kombinert med Titanium Delta Flex DM 210/75 S 22 oppnås maksimal besparelse og utnyttelse av varmepumpen. Hele året leverer varmepumpen prioritert til varmtvann, styrer varmeanlegget etter utetemperatur og kontrollerer behovet for tilskuddsenergi.

Varmepumpe



Titanium Delta Flex 210/75 S-22

Klar for internett!

Delta Flex™ leveres som standard klargjort for oppkobling til internett med fjernovervåkning. Varmepumpen kobles opp til vår server www.heatpump24.com og sammen med vår serviceorganisasjon tilbyr din installatør unik oppfølging av anlegget, selvagt også tilgjengelig for deg, på din PC.



DeltaFlex™

Varme fra Alpha-InnoTec og varmtvann fra Høiax - med en varmtvannsbereder spesielt utviklet og tilpasset for LWD varmepumpen.

Forent erfaring, delt kunnskap

Alpha-InnoTec Norge og Høiax har i samarbeid utviklet og tilpasset en tidsriktig og effektiv varmepumpeløsning for moderne boliger i Norge. Mye varmtvann fra varmepumpesystemet, rett temperatur inne og lave energiutgifter, det er rett samspill. Nøye avstemt for rett harmoni.

Tekniske data (Varmepumpe)

Mål:	B1320 x H930 x D505 (mm)
Vekt:	141 kg (LWD 50A) 146 kg (LWD 70A) 141 kg (LWD 50A/SX) 146 kg (LWD 70A/SX)
Avgitt effekt:	5,6 (LWD 50A) 7,7 kW (LWD 70A) 5,2 (LWD 50A/SX) 7,2 (LWD 70A/SX)
COP:	3,8 (LWD 50A WD 70A – iht EN 14511 ved UL2/VB35) 3,4 (LWD 50A/SX LWD 70A/SX – iht EN 14511 ved UL2/VB35)
Lydnivå:	45 dB(A)

Tekniske data (Hydraulikmodul)

Mål:	550 x 700 x 320 (B x H x D i mm)
Vekt:	25 kg
Tekniske data (Titanium Delta Flex)	
Mål:	Ø580 x 1670 (D x H i mm)
Vekt:	51 kg
Liter:	210/75
Spiral:	22 m